

ULEI PENTRU ANGRENAJE INDUSTRIALE GHID DE CONVERSIE A PORTOFOLIULUI

FORMULAT SA RASPUNDA PROVOCARILOR



PRODUS VECHI	PRODUS NOU/INLOCUIITOR
Shell Omala HD	<p>Shell Omala S4 GX</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protectie sporita ▪ Durata mai lunga de viata ▪ Aplicatii speciale
Shell Tivela S	<p>Shell Omala S4 WE</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protectie si viata sporite ▪ Economie de energie ▪ Aplicare angrenaje melcate
Shell Omala Oil SW	<p>Shell Omala S3 GP*</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protectie sarcina extrema ▪ Aplicatii speciale
Shell Gear Oil SI	
Shell Omala	<p>Shell Omala S2 G</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Protectie sporita ▪ Aplicatii industriale
Shell Valvata J	<p>Shell Omala S1 W</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Asigura protectie optima ▪ Aplicare angrenaje melcate

Inlocuitor direct
 Inlocuitor recomandat

*Inlocuitor recomandat cand produsul original nu mai este disponibil

CUM SA UTILIZATI ACEST GHID

Identificati uleiul industrial pentru angrenaj folosit in prezent in coloana din stanga si gasiti, in dreptul lui, denumirea noua sau produsul de inlocuire recomandat.

Sunt prezentate uleiurile industriale selectate. Va rugam sa contactati reprezentantul dumneavoastra Shell, centrul de relatii clienti sau distribuitorul de lubrifianti Shell pentru informatii despre portofoliul adecvat activitatii dumneavoastra.

SIMBOL PRODUS

- E** = Economie de energie, eficienta crescuta
- G** = Angrenaj – cilindric si elicoidal
- P** = Presiune extrema/inalta
- W** = Angrenaj melcat
- X** = Performanta aditionala/extrema

SIMBOL APLICATIE

- Sarcina extrema
- Temperaturi ridicate
- Angrenaj incastrat
- Aplicatii in fabrici/utilaje
- Angrenaj melcat
- Viata indelungata
- Sarcina de soc